

NAHTZUGABENFUSS FÜR IDT™-SYSTEM



820772096
B C D E F G J K L
für IDT™-System

Sorgt für einen sauberen Nahtverlauf beim Zusammenfügen zweier Stoffteile. Sämtliche Nahtzugaben des Projekts werden gleich breit. Das Kantenlineal führt den Fuß und die vier Markierungen unterstützen die Einhaltung des gewünschten Nahtmaßes.

1. Den Nahtzugabenfuß für IDT™-System einsetzen.
2. Aktivieren Sie das IDT™-System.
3. Geradstich einstellen.
4. Zum Zusammennähen Stoffteile rechts auf rechts zusammenlegen.
5. Den Stoff so unter den Nähfuß legen, dass die Metallführung an der Stoffkante verläuft. So entsteht eine 1,5 cm breite Nahtzugabe.
6. Beginnen Sie zu nähen. Die Führung folgt der Stoffkante und es entsteht eine Naht mit sauberer, exakter Nahtzugabe.
7. Die vier weiteren roten Markierungen auf dem Nähfuß sind für zusätzliche Nähte oder schmalere Nahtzugaben gedacht.



KNOPFANNÄHFUSS



820473096
C D E F G J K L



Der automatische Nadeleinfädler kann nicht auf Maschinen der Kategorie L verwendet werden.



Knöpfe annähen ist super komfortabel mit dem Knopfannähfuß! Mit diesem Nähfuß können Sie Zwei- oder Vierlochknöpfe in verschiedenen Größen annähen. Stellen Sie einfach die Stichbreite auf den Abstand zwischen den Knopflöchern ein. Durch Verwendung eines Schafts können Sie sogar Knöpfe mit Stiel annähen, siehe Abbildung.

1. Zeichnen Sie mit einem Stoffmarker an, wo der Knopf sitzen soll.
2. Setzen Sie den Knopfannähfuß ein.
3. Versenken Sie den Transporteur.
4. Legen Sie den Knopf zwischen das schwarze Metallstück und den Nähfuß. Achten Sie darauf, dass die Löcher in der Aussparung des Nähfußes liegen.
5. Legen Sie den Stoff unter den Nähfuß. Wählen Sie den Knopfannähstich oder den Zickzackstich.
6. Wählen Sie die Breite entsprechend der Knopflöcher. Kontrollieren Sie, ob die Nadel in das linke Loch des Knopfes einsticht, indem Sie das Handrad drehen.
7. Beginnen Sie mit dem Nähen. Bei Verwendung des Knopfannähstichs vernäht die Nähmaschine automatisch Ihren Knopf.

Wenn Sie Ihren Knopf mit Stiel annähen möchten, drücken Sie die Kunststoffnase am Nähfuß zu sich und platzieren sie zwischen den Löchern des Knopfes. Wenn Sie mit dem Annähen des Knopfes fertig sind, ziehen Sie die Kunststoffnase zurück und entfernen den Knopf aus dem Nähfuß. Umwickeln Sie den so entstandenen Stiel mit Nähfaden und verknoten Sie den Nähfaden.